

LOFT

BAL LOFT (Version Intérieure) :

Boîte aux lettres collectives intérieures de type LOFT de chez DECAYEUX - Design Coin Carré NF, coffre du module en acier électrozingué 10/10^{ème} recouvert de poudre thermodurcissable. Cadre avant en profil alu rectangulaire 50 X 15 mm avec équerres métalliques en tube acier mécano-soudé. Adaptées aux normes de la Poste et conforme à la norme NF D27-404. Porte collective en mécano-soudé. Structure : ouverture centrale faible débattement, façade collective à double vantail, charnière en inox diamètre 5,5 mm.

Coffre de serrure Multi-ancrage à engrenage (4 à 6 points d'ancrage suivant la hauteur du module) Système breveté assurant une sécurité parfaite.

Système multi-ancrage de condamnation de la porte PTT supprimant toute possibilité d'arrachement (système breveté DECAYEUX)

Finition : Revêtement poudre thermodurcissable – Qualité Polyester Architecture.

Portillon individuel : Portillon 12/10^{ème} Embouti, plat et affleurant sur la façade, charnière piano toute hauteur, chicane antivol avec « herse anti-pêche », portillons : système de fermeture par came batteuse, cylindre de sécurité en forme de D traité aquavert, fourni avec 2 clefs.

Option : portillon inox brossé

Interchangeabilité :

Version intérieure : En acier électrozingué 12/10^{ème} sans volet

Fermetures :

Version standard intérieur : fermeture à came batteuse

Version Plus intérieur : Fermeture anti-vandalisme avec came renforcée pour chaque portillon

Implantations possibles (version intérieure) :

SFA : Simple Face pose Applique

SFE : Simple Face pose Encastrée Totale

SFM : Simple Face pose sur Muret

Double Face :

DFE : Double Face pose encastrée

DFP : Double Face sur Piquets

DFM : Double Face pose sur Muret